



BASAK



5120 *Red Power*



Kullanılan fotoğraflar, teknik özellikler opsiyonel özellikler içerebilir.
BAŞAK Traktör A.Ş. bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

BAŞAK Satış Pazarlama ve Yatırım A.Ş. Sakarya Şubesi
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sok. No: 62/1
Arifiye/SAKARYA
Tel: +90 264 295 83 00
info@basaktraktor.com.tr



f basaktraktortr

@ basaktraktor

in basaktraktor

basaktraktortr

basaktraktortr

www.basaktraktor.com.tr

www.asko.com.tr

5120 Red Power



MOTOR

Motor Tipi		DEUTZ TCD 3.6
Emisyon Seviyesi		EU STAGE V
Aspirasyon		Turbo-Intercooler
Silindir Hacmi/Silindir Sayısı	cm ³ /adet	3621/4
Azami Motor Gücü (ISO 14396)	kw/hp/rpm	90/122/2000
Nominal Motor Gücü (ISO 14396)	kw/hp/rpm	85,4/116/2200
Azami Motor Torku	nm/rpm	480/1600
Hava Filtresi Tipi		Ön Temizleyicili 2 Kademeli Kuru Hava Filtresi
Enjeksiyon Sistemi		Common Rail
Yakıt/AdBlue Tankı	L	200/20

TRANSMİSYON

Vites Kutusu Tipi		32+32 Yarı Otomatik
Power-Shuttle		Standart
Power Shift		Standart (4 Kademeli, Auto Power Shift)
Dört Çeker Kumanda Tahriki		Elektro-Hidrolik
Ön Diferansiyel Kumanda Tahriki		Sınırlı Kaydırmalı Diferansiyel (Otomatik)
Arka Diferansiyel Kumanda Tahriki		Elektro-Hidrolik

HİDROLİK SİSTEM

Azami Pompa Debisi/Pompa Basıncı	(L/dk)/bar	100/200
Fonksiyonlar		Elektronik
Hidrolik Güç Çıkışı	çıkış/valf	8/4, (6/3 Opsiyon)
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	kg	5.500
Çamurluk Üstü Hidrolik Kumandası		Standart
Auto-Lift		Elektronik

KUYRUK MİLİ

Tipi		Bağımsız 4 Devirli (Wet Clutch PTO)
Kuyruk Mili Devri		540-540E-1000-1000E
Ön Üç Nokta Askı Sistemi		Opsiyon, Kapasite 2.200 kg
Ön Hidrolik Güç Çıkışı		Opsiyon, 2 Adet
Ön PTO		Opsiyon, 6 Kama/Çok Diskli Kuru Kavrama, Sinterli Sürtünme Balatalı
Ön PTO Devri	rpm	1000 CCW (@2000 rpm Engine Speed)

FRENLER

Servis Freni		Yağ Banyolu Çok Diskli Fren, Bilya ve Rampalı Tip
Ayak Freni		Hidrolik Kumandalı
Park Freni		Mekanik Kumandalı
Dört Tekerden Frenleme Sistemi		Standart

LASTİK SEÇENEKLERİ

1. Opsiyon	ön-arka	380/70R28 - 420/85R38
2. Opsiyon	ön-arka	380/70R28 - 480/70R38
3. Opsiyon	ön-arka	440/65R28 - 540/65R 38

AĞIRLIKLAR ve ÖLÇÜLER

Ön Ağırlık	kg	12x40+70
Arka Ağırlık	kg	4x45
Traktör Ağırlığı	kg	5480-5860
Toplam Uzunluk	mm	4622-4840
Dingil Açıklığı	mm	2500
Toplam Genişlik	mm	1990-2490
Toplam Yükseklik	mm	2695-2745
Ön İz Genişliği	mm	1632-1974
Arka İz Genişliği	mm	1610-2022
Alt Açıklık	mm	327-480

AKSESUARLAR

Motor Güç Yönetimi (Devir Sabitleme Modu)		Standart
Power Shift Agresiflik Ayarı		Standart
Over Drive Mod		Standart
Akü Devre Kesici		Standart
Hidrolik Ortakol		Standart
Hava Kompresörü		Standart
Havalı Römork Freni		Opsiyon (Maksimum Çekilebilir Kütle 32 Ton)
Follow Me Home		Opsiyon
Sunroof		Standart
Kabin Süspansiyonu		Standart
Havalı Koltuk		Opsiyon
Otomatik Çeki		Opsiyon
Ledbar		Standart
Geri Görüş Kamerası ve Ekran		Opsiyon