



# BASAK



## 5075 N



Kullanılan fotoğraflar, teknik özellikler opsiyonel özellikler içerebilir.  
BAŞAK Traktör A.Ş bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

**BAŞAK Satış Pazarlama ve Yatırım A.Ş Sakarya Şubesi**  
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sok. No: 62/1  
Arifiye/SAKARYA  
Tel: +90 264 295 83 00  
info@basaktraktor.com.tr



**ASKO**

[f basaktraktortr](#)

[@ basaktraktor](#)

[in basaktraktor](#)

[x basaktraktortr](#)

[yt basaktraktortr](#)

[www.basaktraktor.com.tr](http://www.basaktraktor.com.tr)

[www.asko.com.tr](http://www.asko.com.tr)



# 5075 N

## MOTOR

Motor Tipi		Deutz TCD 2.2
Emisyon Seviyesi		EU STAGE V
Aspirasyon		Turbo-Intercooler
Silindir Hacmi/Silindir Sayısı	cm <sup>3</sup> /adet	2,194/3
Azami Motor Gücü	kw/hp/rpm	55,4/75/2600
Nominal Motor Gücü	kw/hp/rpm	55,4/75/2600
Azami Motor Torku	nm / rpm	280/1600
Hava Filtresi Tipi		Ön Temizleyicili 2 Kademeli Hava Filtresi
Enjeksiyon Sistemi		Common Rail
Yakıt Tankı	L	42

## TRANSMİSYON

Vites Kutusu Tipi		16+8
Power-Shuttle		-
Dört Çeker Kumanda Tahriği		Elektro-Hidrolik
Ön Diferansiyel Kilidi		Sınırlı Kaydırmalı Diferansiyel (Otomatik)
Arka Diferansiyel Kilidi		Mekanik Kumandalı

## HİDROLİK SİSTEM

Azami Pompa Debisi/Pompa Basıncı	(L/dk)/bar	50/200
Fonksiyonlar		Mekanik
Hidrolik Güç Çıkışı	çıkış/valf	4/2 - (6/3 Opsiyon)
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	kg	2400
Auto-Lift		Mekanik

## KUYRUK MİLİ

Tipi		Bağımsız 2 Hızlı, (Elektro-Hidrolik Kontrol)
Kuyruk Mili Devri		540/540E
Ön Üç Nokta Askı Sistemi		Ops, Kapasite 800 kg
Ön Hidrolik Güç Çıkışı		Opsiyon, 2/1
Ön PTO		Opsiyon, 6 Freze/Çok Diskli Kuru Kavrama
Ön PTO Devri	rpm	1000 CCW (@1970 rpm Motor Devri)

## FRENLER

Servis Freni		Yağ Banyolu Çok Diskli Fren
Dört Tekerden Frenleme Sistemi		Standart
Ayak Freni		Hidrolik Kumanda Kontrolü
Park Freni		Mekanik Kumanda Kontrolü

## LASTİK SEÇENEKLERİ

1. Opsiyon	ön-arka	260/70 R16 - 360/70 R24
2. Opsiyon	ön-arka	280/70 R16 - 380/70 R24
3. Opsiyon	ön-arka	280/70 R18 - 340/85 R28

## AĞIRLIKLAR ve ÖLÇÜLER

Ön Ağırlık	kg	6x35
Arka Ağırlık	kg	2x50
Traktör Ağırlığı	kg	2550
Toplam Uzunluk	mm	3762- 4182
Dingil Açıklığı	mm	2049
Toplam Genişlik	mm	1435
Toplam Yükseklik	mm	2416
Ön İz Genişliği	mm	1175
Arka İz Genişliği	mm	1075
Alt Açıklık	mm	230/ 270

## DONANIMLAR

Akü Devre Kesici		Standart
Hidrolik Ortakol		Opsiyon