



BASAK



2055 KOMPAKT



Kullanılan fotoğraflar, teknik özellikler opsiyonel özellikler içerebilir.
BAŞAK Traktör A.Ş bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

BAŞAK Satış Pazarlama ve Yatırım A.Ş Sakarya Şubesi
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sok. No: 62/1
Arifiye/SAKARYA
Tel: +90 264 295 83 00
info@basaktraktor.com.tr



f basaktraktortr

@ basaktraktor

in basaktraktor

x basaktraktortr

you basaktraktortr

www.basaktraktor.com.tr

www.asko.com.tr

2055 KOMPAKT



MOTOR

Motor Tipi		SONALİKA ITL 3100 FLT
Emisyon Seviyesi		EU STAGE IIIA
Aspirasyon		Turbo-Intercooler
Silindir Hacmi/Silindir Sayısı	cm ³ /adet	2780/3
Azami Motor Gücü	kw/hp/rpm	43/58/2100
Azami Motor Torku	nm/rpm	230/1300
Soğutma Sistemi		Su Soğutmalı
Yakıt Tankı	L	65

TRANSMİSYON

Vites Kutusu Tipi		Mekanik Senkromeçli
Mekik Kolu		Mekanik Senkromeçli
Vites Kutusu		8+8
Minimum - Maksimum Vites Hızı		2.03-32.02
Dört Çeker Kumanda Tahriri		Elektro-Hidrolik
Ön Diferansiyel Kilidi		Limited Slip
Arka Diferansiyel Kilidi		Mekanik Kumandalı
Vites Kutusu Debriyajı		Çift Diskli Kuru Tip

HİDROLİK SİSTEM

Fonksiyonlar		Mekanik Kontrollü, Pozisyon, Çeki, Hassasiyet
Hidrolik Valf Çıkışı	çıkış/valf	4/2
Kaldırma Kapasitesi	kg	2.700

KUYRUK MİLİ

Tipi		Bağımsız Çift Devirli
PTO Debriyajı		Elektro-Hidrolik
Kuyruk Mili Devri	rpm	540 [1953]-540E [1506]

FRENLER

Tipi		Yağ Banyolu Diskli Fren
Ayak Freni		Mekanik Kumanda Kontrolü
Park Freni		Mekanik Kumanda Kontrolü

LASTİK SEÇENEKLERİ

1. Opsiyon	ön-arka	280/70R18 - 14,9-28
2. Opsiyon	ön-arka	280/70R18 - 380/85R28

BOYUTLAR

Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar Dahil)	mm	3850
Toplam Yükseklik	mm	2615
Dingil Açıklığı	mm	1940
Ön İz Genişliği	mm	1390
Arka İz Genişliği	mm	1380
Alt Açıklık	mm	315

AĞIRLIKLAR

Ön Ağırlık	kg	4x30+50
Arka Ağırlık	kg	2x45
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)	kg	2.860