



BASAK



2080 BB



Kullanılan fotoğraflar, teknik özellikler opsiyonel özellikler içerebilir.
BAŞAK Traktör A.Ş bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

BAŞAK Satış Pazarlama ve Yatırım A.Ş Sakarya Şubesi
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sok. No: 62/1
Arifiye/SAKARYA
Tel: +90 264 295 83 00
info@basaktraktor.com.tr



f basaktraktortr

@ basaktraktor

in basaktraktor

x basaktraktortr

you basaktraktortr

www.basaktraktor.com.tr

www.asko.com.tr

2080 BB



MOTOR

Motor Tipi		PERKINS 1103D - 33TA
Emisyon Seviyesi		EU STAGE IIIA
Aspirasyon		Turbo-Intercooler
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	cm ³ /adet	3300 / 3
Azami Motor Gücü	kw/hp/rpm	58/79/2200
Azami Motor Torku	nm/rpm	310/1400
Soğutma Sistemi		Su Soğutmalı
Yakıt Tankı	L	85

TRANSMİSYON

Vites Kutusu Tipi		Mekanik Senkromeçli
Vites Kutusu		16+8
Dört Çeker Kumanda Tahriki		Elektro-Hidrolik
Ön Diferansiyel Kilidi		Limited Slip
Arka Diferansiyel Kilidi		Mekanik Kumandalı
Vites Kutusu Debriyaji		Çift Diskli Kuru Tip

HİDROLİK SİSTEM

Fonksiyonlar		Mekanik Kontrollü, Pozisyon, Çeki, Hassasiyet
Hidrolik Valf Çıkışı	çıkış/valf	4/2
Kaldırma Kapasitesi	kg	3.000

KUYRUK MİLİ

Tipi		Bağımsız Çift Devirli
PTO Debriyaji		Elektro-Hidrolik
Kuyruk Mili Devri	rpm	540 [1953]-540E [1506]

FRENLER

Tipi		Yağ Banyolu Diskli Fren
Ayak Freni		Mekanik Kumanda Kontrolü
Park Freni		Mekanik Kumanda Kontrolü

LASTİK SEÇENEKLERİ

1. Opsiyon	ön-arka	260/70 R16 - 380/70 R24
2. Opsiyon	ön-arka	280/70 R18 - 380/70 R28

BOYUTLAR

Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar Dahil)	mm	3870
Toplam Yükseklik	mm	2510
Dingil Açıklığı	mm	2050
Ön İz Genişliği	mm	1340
Arka İz Genişliği	mm	1285
Alt Açıklık	mm	235 (275)*

AĞIRLIKLAR

Ön Ağırlık	kg	6x30+50
Arka Ağırlık	kg	2x50
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)	kg	2.800