



BASAK



2090 S



Kullanılan fotoğraflar, teknik özellikler opsiyonel özellikler içerebilir.
BAŞAK Traktör A.Ş bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

BAŞAK Satış Pazarlama ve Yatırım A.Ş Sakarya Şubesi
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sok. No: 62/1
Arifiye/SAKARYA
Tel: +90 264 295 83 00
info@basaktraktor.com.tr



f basaktraktortr

@ basaktraktor

in basaktraktor

x basaktraktortr

you basaktraktortr

www.basaktraktor.com.tr

www.asko.com.tr

2090 S



MOTOR

Motor Tipi		PERKINS 1104D-44TA
Emisyon Seviyesi		EU STAGE IIIA
Aspirasyon		Turbo-Intercooler
Silindir Hacı/Silindir Sayısı	cm ³ /adet	4400/4
Azami Motor Gücü	kw/hp/rpm	68/92/2200
Azami Motor Torku	nm/rpm	393/1400
Soğutma Sistemi		Su Soğutmalı
Yakıt Tankı	L	120

TRANSMİSYON

Vites Kutusu Tipi		Mekanik Senkromeçli
Mekik Kolu		Standart Senkromeçli
Vites Kutusu		24+24
Minimum-Maksimum Vites Hızı		1.62-39.2
Dört Çeker Kumanda Tahriki		Elektro-Hidrolik
Ön Diferansiyel Kilidi		Limited Slip
Arka Diferansiyel Kilidi		Elektro-Hidrolik
Vites Kutusu Debriyaji		Çift Diskli Kuru Tip

HİDROLİK SİSTEM

Fonksiyonlar		Mekanik Kontrollü, Pozisyon, Çeki, Hassasiyet
Hidrolik Güç Çıkışı	çıkış/valf	6/3
Kaldırma Kapasitesi	kg	3.000

KUYRUK MİLİ

Tipi		Bağımsız Çift Devirli
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri		Standart
PTO Debriyaji		Elektro-Hidrolik
Kuyruk Mili Devri	rpm	540 [1938]-540E [1648]

FRENLER

Tipi		Yağ Banyolu Diskli Fren
Ayak Freni		Hidrolik Kumanda Kontrolü
Park Freni		Mekanik Kumanda Kontrolü

LASTİK SEÇENEKLERİ

1. Opsiyon	ön-arka	320/85R 24 - 460/85R 30
2. Opsiyon	ön-arka	280/85R 24 - 340/85R 36
3. Opsiyon	ön-arka	280/85 R 24 - 340/85 R 38

BOYUTLAR

Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar Dahil)	mm	4313
Toplam Yükseklik	mm	2810
Dingil Açıklığı	mm	2400
Ön İz Genişliği	mm	1420-1450
Arka İz Genişliği	mm	1420-1620
Alt Açıklık	mm	495

AĞIRLIKLAR

Ön Ağırlık	kg	8x30+50
Arka Ağırlık	kg	2x45
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)	kg	3.715

AKSESUARLAR

Ledbar		Standart
Kompresör		Standart
Hidrolik Ortakol		Standart
Geri Görüş Kamerası ve Ekran		Opsiyon