



# BASAK



## 2105

## KLASIK V



Kullanılan fotoğraflar, teknik özellikler opsiyonel özellikler içerebilir.  
BAŞAK Traktör A.Ş bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

**BAŞAK Satış Pazarlama ve Yatırım A.Ş Sakarya Şubesi**  
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sok. No: 62/1  
Arifiye/SAKARYA  
Tel: +90 264 295 83 00  
info@basaktraktor.com.tr



f basaktraktortr

ig basaktraktor

in basaktraktor

x basaktraktortr

yt basaktraktortr

www.basaktraktor.com.tr

www.asko.com.tr



# 2105

## KLASİK V



### MOTOR

|                                |                       |                                                |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Motor Tipi                     |                       | BAŞAK 3.6                                      |
| Emisyon Seviyesi               |                       | EU Stage V                                     |
| Aspirasyon                     |                       | Turbo-Intercooler                              |
| Silindir Hacmi/Silindir Sayısı | cm <sup>3</sup> /adet | 3,621/4                                        |
| Azami Motor Gücü               | kw/hp/rpm             | 74,4/102/2000                                  |
| Nominal Motor Gücü             | kw/hp/rpm             | 70/95/2200                                     |
| Azami Motor Torku              | nm / rpm              | 400/1600                                       |
| Hava Filtresi Tipi             |                       | Ön Temizleyicili 2 Kademeli Kuru Hava Filtresi |
| Enjeksiyon Sistemi             |                       | Common Rail                                    |
| Yakıt/AdBlue Tankı             | L                     | 120/20                                         |

### TRANSMİSYON

|                                   |  |                                            |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------------|
| Vites Kutusu Tipi                 |  | Mekanik Senkromeçli                        |
| Power-Shuttle                     |  | Mekanik Shuttle                            |
| Power Shift                       |  | -                                          |
| Dört Çeker Kumanda Tahriki        |  | Elektro-Hidrolik                           |
| Ön Diferansiyel Kumanda Tahriki   |  | Sınırlı Kaydırmalı Diferansiyel (Otomatik) |
| Arka Diferansiyel Kumanda Tahriki |  | Elektro-Hidrolik                           |

### HİDROLİK SİSTEM

|                                  |            |                                                 |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Azami Pompa Debisi/Pompa Basıncı | (L/dk)/bar | 50/200                                          |
| Fonksiyonlar                     |            | Mekanik                                         |
| Hidrolik Güç Çıkışı              | çıkış/valf | 6/3 (Mekanik) - 8/4 (3M-1E) - 8/4 (3M Float-1E) |
| Maksimum Kaldırma Kapasitesi     | kg         | 3.500                                           |

### KUYRUK MİLİ

|                                       |  |                                                    |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------------|
| Tipi                                  |  | Bağımsız 2 Hızlı, (Ops. 4 Hızlı) - Mekanik Kontrol |
| Kuyruk Mili Devri                     |  | 540-540E (Ops. 540-540E-1000-1000E)                |
| Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri |  | Opsiyon                                            |
| PTO Debriyaj                          |  | Mekanik (Ops. Elektro - Hidrolik)                  |

### FRENLER

|                                |  |                             |
|--------------------------------|--|-----------------------------|
| Servis Freni                   |  | Yağ Banyolu Çok Diskli Fren |
| Dört Tekerden Frenleme Sistemi |  | Standart                    |
| Ayak Freni                     |  | Hidrolik Kumanda Kontrolü   |
| Park Freni                     |  | Mekanik Kumanda Kontrolü    |

### LASTİK SEÇENEKLERİ

|            |         |                         |
|------------|---------|-------------------------|
| 1. Opsiyon | ön-arka | 340/85 R24 - 420/85 R34 |
| 2. Opsiyon | ön-arka | 340/85 R24 - 460/85 R30 |
| 3. Opsiyon | ön-arka | 340/85 R24 - 340/85 R38 |

### AĞIRLIKLAR ve ÖLÇÜLER

|                   |    |           |
|-------------------|----|-----------|
| Ön Ağırlık        | kg | (8x30)+50 |
| Arka Ağırlık      | kg | 4x45      |
| Traktör Ağırlığı  | kg | 4560      |
| Toplam Uzunluk    | mm | 4265      |
| Dingil Açıklığı   | mm | 2444      |
| Toplam Genişlik   | mm | 1929-2043 |
| Toplam Yükseklik  | mm | 2695-2724 |
| Ön İz Genişliği   | mm | 1510      |
| Arka İz Genişliği | mm | 1580-1610 |
| Alt Açıklık       | mm | 362-409   |

### DONANIMLAR

|                              |  |          |
|------------------------------|--|----------|
| Akü Devre Kesici             |  | Standart |
| Hidrolik Ortakol             |  | Opsiyon  |
| Hava Kompresörü              |  | Standart |
| Havalı Koltuk                |  | Opsiyon  |
| Otomatik Çeki                |  | Opsiyon  |
| Ledbar                       |  | Opsiyon  |
| Geri Görüş Kamerası ve Ekran |  | Opsiyon  |