



BASAK



5075 BB



Kullanılan fotoğraflar, teknik özellikler opsiyonel özellikler içerebilir.
BASAK Traktör A.Ş bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

BASAK Satış Pazarlama ve Yatırım A.Ş Sakarya Şubesi
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sok. No: 62/1
Arifiye/SAKARYA
Tel: +90 264 295 83 00
info@basaktraktor.com.tr



f basaktraktortr

@ basaktraktor

in basaktraktor

x basaktraktortr

yt basaktraktortr

www.basaktraktor.com.tr

www.asko.com.tr

5075 BB



MOTOR

Motor Tipi		DeutzTCD 2.2
Emisyon Seviyesi		EU STAGE V
Aspirasyon		Turbo-Intercooler
Silindir Hacmi/Silindir Sayısı	cm ³ /adet	2,194/3
Azami Motor Gücü	kw/hp/rpm	55,4/75/2600
Azami Motor Gücü	kw/hp/rpm	55,4/75/2600
Azami Motor Torku	nm/rpm	280/1600
Hava Filtresi Tipi		Ön Temizleyicili 2 Kademeli Hava Filtresi
Enjeksiyon Sistemi		Common Rail
Yakıt Tankı	L	56

TRANSMİSYON

Vites Kutusu Tipi		16+8
Power-Shuttle		-
Dört Çeker Kumanda Tahriği		Elektro - Hidrolik
Ön Diferansiyel Kilidi		Limited Slip
Arka Diferansiyel Kilidi		Mekanik Kumanda Kontrolü

HİDROLİK SİSTEM

Azami Pompa Debisi/Pompa Basıncı	lpm/bar	50/200
Fonksiyonlar		Mekanik
Hidrolik Güç Çıkışı	çıkış/valf	4/2 - (6/3 Opsiyon)
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	kg	2400
Auto-Lift		Mekanik

KUYRUK MİLİ

Tipi		Bağımsız 2 Hızlı, Elektro-Hidrolik Kontrol
Kuyruk Mili Devri		540/540E
Ön Üç Nokta Askı Sistemi		Ops, Kapasite 1300 kg
Ön Hidrolik Güç Çıkışı		Ops, 2/1
Ön PTO		Ops, 6 Freze/Çok Diskli Kuru Kavrama
Ön PTO Devri	rpm	1000 CCW (@1970 rpm Motor Devri)

FRENLER

Servis Freni		Yağ Banyolu Çok Diskli Fren
Dört Tekerden Frenleme Sistemi		Standart
Ayak Freni		Hidrolik Kumanda Kontrolü
Park Freni		Mekanik Kumanda Kontrolü

LASTİK SEÇENEKLERİ

1. Opsiyon	ön-arka	260/70 R16 - 380/70 R24
2. Opsiyon	ön-arka	280/70 R18 - 380/70 R28
3. Opsiyon	ön-arka	260/70 R16 - 360/70 R24

AĞIRLIKLAR ve ÖLÇÜLER

Ön Ağırlık	kg	6x35
Arka Ağırlık	kg	Sağ (1x50) + Sol (1x50)
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)	kg	2.900
Toplam Uzunluk	mm	3670
Dingil Açıklığı	mm	2049
Toplam Genişlik	mm	1665
Toplam Yükseklik	mm	2396
Ön İz Genişliği	mm	1355
Arka İz Genişliği	mm	1280
Alt Açıklık	mm	300

AKSESUARLAR

Akü Devre Kesici		Standart
Hidrolik Ortakol		Ops