



BASAK



4095 SAFKAR V



Kullanılan fotoğraflar, teknik özellikler opsiyonel özellikler içerebilir.
BAŞAK Traktör A.Ş bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

BAŞAK Satış Pazarlama ve Yatırım A.Ş Sakarya Şubesi
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sok. No: 62/1
Arifiye/SAKARYA
Tel: +90 264 295 83 00
info@basaktraktor.com.tr



ASKO

f basaktraktortr

ig basaktraktor

in basaktraktor

x basaktraktortr

yt basaktraktortr

www.basaktraktor.com.tr

www.asko.com.tr



4095 SAFKAN V

MOTOR

Motor Tipi		BASAĞ 3.6
Emisyon Seviyesi		EU STAGE V
Aspirasyon		Turbo-Intercooler
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	cm ³ /pcs	3,621/4
Azami Motor Gücü (ISO 14396)	kW/hp/rpm	67/92/2200
Azami Motor Torku	Nm/rpm	380/1600
Hava Filtresi Tipi	Ön Temizleyicili 2 Kademeli Kuru Hava Filtresi	385 / 1400
Enjeksiyon Sistemi	Common Rail	Su Soğutmalı
Yakıt / AdBlue Tankı	L	120/10

TRANSMİSYON

Vites Kutusu Tipi		Ops. 24+24 (16+16) Mekanik
Power-Shuttle		Mekanik Shuttle
Power Shift		-
Dört Çeker Kumanda Tahriri		Elektro-Hidrolik
Ön Diferansiyel Kumanda Tahriri		Sınırlı Kaydırmalı Diferansiyel (Otomatik)
Arka Diferansiyel Kumanda Tahriri		Elektro-Hidrolik

HİDROLİK SİSTEM

Azami Pompa Debisi / Pompa Basıncı	(L/dk)/bar	50/200
Fonksiyonlar	Mekanik	6 / 3
Hidrolik Güç Çıkışı	çıkış/valf	6/3 (Mekanik) – 4/8 (3M - 1E) – 4/8 (3M Float – 1E)
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	kg	3.500
Otomatik Kaldırıcı	Standart	6 / 3
Kaldırma Kapasitesi	kg	3.400

KUYRUK MİLİ

Tipi		Bağımsız 2 Hızlı, (Ops. 4 Hızlı) – Mekanik Kontrol
Kuyruk Mil Devri		540-540E (Ops. 540-540E-1000-1000E)

FRENLER

Servis Freni		Yağ Banyolu Çok Diskli Fren, Bilya ve Rampalı Tip
Ayak Freni		Hidrolik Kumandalı
Park Freni		Mekanik Kumandalı
Dört Tekerden Frenleme Sistemi	Standart	Mekanik Kumandalı

LASTİK SEÇENEKLERİ

1. Opsiyon	Ön-Arka	340/85R24 - 420/85R34
2. Opsiyon	Ön-Arka	340/85R24 - 340/85R38
3. Opsiyon	Ön-Arka	340/85R24 - 460/85R30

AĞIRLIKLAR ve ÖLÇÜLER

Ön Ağırlık	kg	8x30+50
Arka Ağırlık	kg	4x45
Traktör Ağırlığı	kg	4500
Toplam Uzunluk	mm	4265
Dingil Açıklığı	mm	2444
Toplam Genişlik	mm	2036
Toplam Yükseklik	mm	2695-2724
Ön İz Genişliği	mm	1510
Arka İz Genişliği	mm	1500-1700
Alt Açıklık	mm	362-409

DONANIMLAR

Akü Devre Kesici	Standart	4.060
Hidrolik Ortakol	Opsiyon	8x30 + 50
Hava Kompresörü	Standart	4x45
Sunroof	Standart	Opsiyon
Havalı Koltuk	Opsiyon	8x30 + 50
Otomatik Çeki	Opsiyon	4x45
Ledbar	Opsiyon	Opsiyon
Geri Görüş Kamerası ve Ekran	Opsiyon	Standart

