



BASAK



2075 BK KABİN



Kullanılan fotoğraflar, teknik özellikler opsiyonel özellikler içerebilir.
BASAK Traktör A.Ş bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

BASAK Satış Pazarlama ve Yatırım A.Ş Sakarya Şubesi
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sok. No: 62/1
Arifiye/SAKARYA
Tel: +90 264 295 83 00
info@basaktraktor.com.tr



ASKO

f basaktraktortr

@ basaktraktor

in basaktraktor

x basaktraktortr

you basaktraktortr

www.basaktraktor.com.tr

www.asko.com.tr

2075 BK KABİN



MOTOR

Motor Tipi		BT 40845T3
Emisyon Seviyesi		EU STAGE IIIA
Aspirasyon		Turbo-Intercooler
Silindir Hacmi/Silindir Sayısı	cm ³ /adet	3142/4
Azami Motor Gücü	kw/hp/rpm	53/72/2500
Azami Motor Torku	nm/rpm	273/1600
Soğutma Sistemi		Su Soğutmalı
Yakıt Tankı	L	72

TRANSMİSYON

Vites Kutusu Tipi		Mekanik Senkromeçli
Vites Kutusu		16+8
Dört Çeker Kumanda Tahriki		Elektro-Hidrolik
Ön Diferansiyel Kilidi		Limited Slip
Arka Diferansiyel Kilidi		Mekanik Kumandalı
Vites Kutusu Debriyajı		Çift Diskli Kuru Tip

HİDROLİK SİSTEM

Fonksiyonlar		Mekanik Kontrollü, Pozisyon, Çeki, Hassasiyet
Hidrolik Güç Çıkışı	çıkış/valf	4/2
Kaldırma Kapasitesi	kg	3.000

KUYRUK MİLİ

Tipi		Bağımsız Çift Devirli
PTO Debriyajı		Elektro-Hidrolik
Kuyruk Mili Devri	rpm	540 [1953]-540E [1506]

FRENLER

Tipi		Yağ Banyolu Diskli Fren
Ayak Freni		Mekanik Kumanda Kontrolü
Park Freni		Mekanik Kumanda Kontrolü

LASTİK SEÇENEKLER

1. Opsiyon	ön-arka	11,2 - 24 - 16,9 - 30
2. Opsiyon	ön-arka	11,2 - 24 - 18,4 - 30
3. Opsiyon	ön-arka	11,2 - 24 - 13,6 - 38

BOYUTLAR

Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar Dahil)	mm	3930
Toplam Yükseklik	mm	2555
Dingil Açıklığı	mm	2205
Ön İz Genişliği	mm	1250-1380
Arka İz Genişliği	mm	1320-1520
Alt Açıklık	mm	410-460

AĞIRLIKLAR

Ön Ağırlık	kg	6x30+50
Arka Ağırlık	kg	4x45
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)	kg	3.285