



BASAK



2095 BK KABİN



Kullanılan fotoğraflar, teknik özellikler opsiyonel özellikler içerebilir.
BASAK Traktör A.Ş bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

BASAK Satış Pazarlama ve Yatırım A.Ş Sakarya Şubesi
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sok. No: 62/1
Arifiye/SAKARYA
Tel: +90 264 295 83 00
info@basaktraktor.com.tr



ASKO

[f basaktraktortr](#)

[@ basaktraktor](#)

[in basaktraktor](#)

[x basaktraktortr](#)

[yt basaktraktortr](#)

www.basaktraktor.com.tr

www.asko.com.tr



2095 BK KABİN

MOTOR

Motor Tipi		BAŞAK 3.6
Emisyon Seviyesi		EU STAGE V
Aspirasyon		Turbo-Intercooler
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	cm ³ /pcs	3,621/4
Azami Motor Gücü (ISO 14396)	kW/hp/rpm	67/92/2200
Azami Motor Torku	Nm/rpm	380/1600
Hava Filtresi Tipi		Ön Temizleyicili 2 Kademeli Kuru Hava Filtresi
Enjeksiyon Sistemi		Common Rail
Yakıt	L	120

TRANSMİSYON

Vites Kutusu Tipi		Mekanik Senkromeçli
Hız Seçenekleri 24+24 (Sürünge Dahil)		Opsiyon
Hız Seçenekleri 16+16		Opsiyon
Sürünge Vites		Opsiyon
Power-Shuttle		Mekanik Shuttle
Power Shift		-
Dört Çeker Kumanda Tahriri		Elektro-Hidrolik
Ön Diferansiyel Kumanda Tahriri		Sınırlı Kaydırmalı Diferansiyel (Otomatik)
Arka Diferansiyel Kumanda Tahriri		Elektro-Hidrolik
Vites Kutusu Debriyajı		Çift Diskli Kuru Tip

HİDROLİK SİSTEM

Azami Pompa Debisi / Pompa Basıncı		(L/dk)/bar
Fonksiyonlar		Mekanik
Hidrolik Güç Çıkışı	çıkış/valf	6/3 (Mekanik) – 8/4 (3M - 1E) – 8/4 (3M Float – 1E)
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	kg	3.500
Otomatik Kaldırıcı		Standart

KUYRUK MİLİ

Tipi		Bağımsız 2 Hızlı, (Ops. 4 Hızlı) – Mekanik Kontrol
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri		Opsiyon
PTO Debriyajı		Mekanik (Ops. Elektro - Hidrolik)
Kuyruk Mili Devri		540-540E (Ops. 540-540E-1000-1000E)

FRENLER

Servis Freni		Yağ Banyolu Çok Diskli Fren
Ayak Freni		Hidrolik Kumandalı
Park Freni		Mekanik Kumandalı
Dört Tekerden Frenleme Sistemi		Standart

LASTİK SEÇENEKLERİ

1. Opsiyon	Ön-Arka	340/85R24 - 420/85R34
2. Opsiyon	Ön-Arka	340/85R24 - 340/85R38
3. Opsiyon	Ön-Arka	340/85R24 - 460/85R30

AĞIRLIKLAR ve ÖLÇÜLER

Ön Ağırlık	kg	8x30+50
Arka Ağırlık	kg	4x45
Traktör Ağırlığı	kg	4.560
Toplam Uzunluk	mm	4265
Dingil Açıklığı	mm	2444
Toplam Genişlik	mm	1929-2043
Toplam Yükseklik	mm	2695-2724
Ön İz Genişliği	mm	1510
Arka İz Genişliği	mm	1580-1610
Alt Açıklık	mm	362-409

DONANIMLAR

Akü Devre Kesici		Standart
Hidrolik Ortakol		Opsiyon
Hava Kompresörü		Standart
Havalı Koltuk		Opsiyon
Otomatik Çeki		Opsiyon
Ledbar		Opsiyon
Gerri Görüş Kamerası ve Ekran		Opsiyon

