



BASAK



5105 *Red Power*



Kullanılan fotoğraflar, teknik özellikler opsiyonel özellikler içerebilir.
BAŞAK Traktör A.Ş bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

BAŞAK Satış Pazarlama ve Yatırım A.Ş Sakarya Şubesi
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sok. No: 62/1
Arifiye/SAKARYA
Tel: +90 264 295 83 00
info@basaktraktor.com.tr



f basaktraktortr

@ basaktraktor

in basaktraktor

x basaktraktortr

you basaktraktortr

www.basaktraktor.com.tr

www.asko.com.tr

5105 Red Power



MOTOR

Motor Tipi		DEUTZ TCD 2.9
Emisyon Seviyesi		EU Stage V
Aspirasyon		Turbo-Intercooler
Silindir Hacı/Silindir Sayısı	cm ³ /adet	2,924/4
Azami Motor Gücü	kw/hp/rpm	80/108/2000
Nominal Motor Gücü	kw/hp/rpm	75/102/2200
Azami Motor Torku	nm / rpm	400/1600
Hava Filtresi Tipi		Ön Temizleyicili 2 Kademeli Kuru Hava Filtresi
Enjeksiyon Sistemi		Common Rail
Yakıt/AdBlue Tankı	L	120 / 20

TRANSMİSYON

Vites Kutusu Tipi		24+24-Mekanik
Power-Shuttle		Mekanik Shuttle
Dört Çeker Kumanda Tahriki		Elektro-Hidrolik
Ön Diferansiyel Kumanda Tahriki		Sınırlı Kaydırmalı Diferansiyel (Otomatik)
Arka Diferansiyel Kumanda Tahriki		Elektro-Hidrolik

HİDROLİK SİSTEM

Azami Pompa Debisi/Pompa Basıncı	(L/dk)/bar	50/200
Fonksiyonlar		Elektronik/Mekanik (Opsiyon)
Hidrolik Güç Çıkışı	çıkış/valf	8/4 (6/3 Ops)
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	kg	3.400
Çamurluk Üstü Hidrolik Kumandası		Ops. (Elektronik/Mekanik)
Auto-Lift		Elektronik/Mekanik (Opsiyon)

KUYRUK MİLİ

Tipi		4 Hızlı PTO, Elektro Hidrolik Kontrol
Kuyruk Mili Devri		430-540-540E-1000
Ön Üç Nokta Askı Sistemi		Ops, Kapasite 1.300 kg
Ön Hidrolik Güç Çıkışı		Ops, 2 Adet Hidrolik Çıkış
Ön PTO		Ops, 6 Kama/Çok Diskli Kuru Kavrama, Sinterli Sürtünme Balatalı
Ön PTO Devri	rpm	1000 CCW (@2000rpm Engine Speed)

FRENLER

Servis Freni		Yağ Banyolu Çok Diskli Fren, Bilya ve Rampalı Tıp
Dört Tekerden Frenleme Sistemi		Standart
Ayak Freni		Hidrolik Kumanda Kontrolü
Park Freni		Mekanik Kumanda Kontrolü

LASTİK SEÇENEKLERİ

1. Opsiyon	ön-arka	340/85 R24 - 460/85 R30
2. Opsiyon	ön-arka	340/85 R24 - 420/85 R34
3. Opsiyon	ön-arka	340/85 R24 - 340/85 R38

AĞIRLIKLAR ve ÖLÇÜLER

Ön Ağırlık	kg	(8x30)+50
Arka Ağırlık	kg	4x45
Traktör Ağırlığı	kg	4455-4750
Toplam Uzunluk	mm	4806
Dingil Açıklığı	mm	2400
Toplam Genişlik	mm	2223
Toplam Yükseklik	mm	2768
Ön İz Genişliği	mm	1620
Arka İz Genişliği	mm	1600
Alt Açıklık	mm	362

AKSESUARLAR

Akü Devre Kesici		Standart
Hidrolik Ortakol		Standart
Hava Kompresörü		Standart
Havalı Römork Freni		Ops. (Maksimum Çekilebilir Kütle 28 Ton)
Sunroof		Standart
Kabin Süspansiyonu		Standart
Havalı Koltuk		Opsiyon
Otomatik Çeki		Opsiyon
Ledbar		Standart
Geri Görüş Kamerası ve Ekran		Opsiyon